

AKTIVT KOLFILTER 10"



Ett aktivt kolfilter reducerar bland annat radon, järn, mangan, lukt, smak och färg från ditt dricksvatten.

Vattenfiltret kopplas till inkommande och utgående vatten. Filtret levereras fyllt med aktivt kol. När det aktiva kolet inte längre renar vattnet byts det ut mot nytt kol.



TEKNISKA DATA

Spolbehov: 15 liter/min under hela backspolningstiden

Anslutningar: 3/4" utvändig

Höjd: 132 cm • **Diameter:** 26 cm

Helautomatisk backspolning. • Anslutningsslangar & bypass medföljer.
Avlopp & elanslutning måste finnas i anslutning till filtret.

Efter installationen utförs en kostnadsfri vattenanalys för att säkerställa att vattnet bedöms som tjänligt. Analysen omfattar de parametrar som filtret är avsett för.

Beställ provkit för kostnadsfri efterkontroll på svenskvattenanalys.se/efterprov/

Filtret på bilden är extrautrustad med filterstrumpa (kondensskydd).

GARANTI

- 10 års garanti på filterkabinett.
- 4 års garanti på elektronik.
- Vi garanterar att vattnet efter filtrering klarar gränsvärdena enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013) (Gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsedda för).
- Kostnadsfri vattenanalys skall utföras minst 4 veckor efter installation och max 4 månader efter köp.

VILLKOR

- Villkor enligt konsumentköplagen.
- För att garantin ska gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte har ändrats sedan tiden för köpet.
- För övriga villkor se <https://svenskvattenanalys.se/kopvillkor/>

KONTAKT

Svensk Vattenanalys AB
0920-255 220
info@svenskvattenanalys.se
www.svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3
97334 Luleå

