



Radon Zero renar effektivt ditt vatten från radon

Med hjälp av syrerik luft, kolfilter och UV-ljus renas ditt vatten miljövänligt - utan tillsatser och kemikalier.

Radon Zero tar bort radon, radondöttrar, radongas, metangas, koldioxid, svavelväte och aggressiv kolsyra. Processluften i utrymmet var enheten står placerad renas med hjälp av UV-ljus.

Plug-in filter med 99% färdigkopplad el för en lägre installationskostnad.



Radon Zero är enbart i drift när man tappar vatten. Detta ger en lång livslängd på både kolfilter och UV-lampa. En inbyggd timer räknar antal timmar i drift och enheten visar när det är dags för byte av filter och lampa. Enheten har en inbyggd display som visar bland annat drifttid, datum och klockslag, program etc.

UV-ljuset i Radon Zero eliminerar inte eventuella bakterier i själva dricksvattnet, utan enbart luften i utrymmet var filtret är placerat. Vid förhöjda bakteriehalter i vattnet bör ett separat UV-ljus installeras.

Vid mycket hög radonhalt kan det finnas behov att öka processtiden, då minskar kapaciteten renat vatten per minut. Därför är det viktigt att man har rekommenderad storlek på trycktank för att säkerställa ett tillräckligt bra flöde efter Radon Zero.

Nattläge

Radon Zero är utrustad med så kallat nattläge, vilket innebär att enheten endast går i cirka 30 sekunder efter att trycktanken nått maxtryck, vid spolning nattetid. Detta för att inte störa nattsömmen i de fall där enheten är installerad i närheten av sovrum.



TEKNISKA DATA

Garanterad reningsgrad	Upp till 99,9%	Ljudnivå	ca 57 dB
Höjd	940 mm	Vatten in	R20 (¾")
Bredd	375 mm	Vatten ut	R20 (¾")
Djup	580 mm	Radongas ut	50 mm
Volym	70 liter	Överfyllnadsskydd	40 mm
Maximalt uttag	1130 L/h	Spänning	220 V
Tryck in	3,5–4,5 bar	UV-ljus	Ja
Tryck ut	3,5–4,0 bar	Luftfilter, aktivt kol	Ja

För ett hushåll rekommenderas trycktank på minst 112 L.

För 1–3 hushåll rekommenderas trycktank på minst 180 L.

Denna modell av Radon Zero är avsedd för ett hushåll med radonhalt upp till 3000 Bq/l.



Kostnadsfri vattenanalys

Efter installationen utförs en kostnadsfri vattenanalys för att säkerställa att vattnet bedöms som tjänligt. Analysen omfattar de parametrar som filtret är avsett för.

Beställ provkit för kostnadsfri efterkontroll på svenskvattenanalys.se/efterprov/

GARANTI

- 2 års garanti.
- Vi garanterar att vattnet efter filtrering klarar gränsvärdena enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013) (Gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsedda för).
- Kostnadsfri vattenanalys skall utföras minst 4 veckor efter installation och max 4 månader efter köp.

VILLKOR

- Villkor enligt konsumentköplagen.
- För att garantin ska gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte har ändrats sedan tiden för köpet.
- För övriga villkor se <https://svenskvattenanalys.se/kopvillkor/>

KONTAKT

Svensk Vattenanalys AB

0920–255 220

info@svenskvattenanalys.se

www.svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3

97334 Luleå

